

Lançamento de produtos

LANÇAMENTOS – RADIADOR

Ampliando nossa linha de produtos, informamos o lançamento do Radiador descrito abaixo.
Ampliando nuestra línea de productos, informamos el lanzamiento de Radiador abajo descrito.

Código Produto/Código de Product: QFEC 2 000S (QFEC00002-0001012U)

Aplicações/Aplicaciones: GM/Chevrolet, VW, Ford, Fiat (até 2000)

Características Técnicas:

Proteção Anticongelante até -39°C

Proteção Antifervura até +133°C

Concentrado VERDE - 70% MEG

TABELA DE PROTEÇÃO		
%Aditivo/%Água	PROTEGE CONTRA	
	Congelamento mín.	Fervura mín.
33 / 67	-18° C [0° F]	112° C [234° F]
50 / 50	-24° C [-11° F]	127° C [261° F]
60 / 40	-32° C [-26° F]	129° C [264° F]
70 / 30	-39° C [-38° F]	133° C [271° F]



Conversões / Intercambios: OE: 135700010; 38249041;
Delphi: RL10011 Valeo: 820658R Parafllu: 10-3055; 10-3013

Lançamento de produtos

LANÇAMENTOS – RADIADOR

Ampliando nossa linha de produtos, informamos o lançamento do Radiador descrito abaixo.
Ampliando nuestra línea de productos, informamos el lanzamiento de Radiador abajo descrito.

Código Produto/Código de Product: QFEC 1 000S (QFEC00001-0001012U)

Aplicações/Aplicaciones: GM/Chevrolet, VW, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Toyota, Honda, Nissan, JAC, Hyundai

Características Técnicas:

Proteção Anticongelante até -39°C

Proteção Antifervura até +133°C

Concentrado ROSA - 70% MEG

TABELA DE PROTEÇÃO		
% Aditivo/% Água	PROTEGE CONTRA	
	Congelamento mín.	Fervura mín.
33 / 67	-18° C [0° F]	112° C [234° F]
50 / 50	-24° C [-11° F]	127° C [261° F]
60 / 40	-32° C [-26° F]	129° C [264° F]
70 / 30	-39° C [-38° F]	133° C [271° F]

Conversões / Intercambios: OE: 135700090; 135700160; 200183010; Delphi: RL10008; Valeo: 820733R Modine: 61005, Paraflu: 10-3054; 10-3056; 10-3010



Lançamento de produtos

LANÇAMENTOS – RADIADOR

Ampliando nossa linha de produtos, informamos o lançamento do Radiador descrito abaixo.
Ampliando nuestra línea de productos, informamos el lanzamiento de Radiador abajo descrito.

Código Produto/Código de Producto: QFEC 3 000S (QFEC00003-0001012U)

Aplicações/Aplicaciones: Universal

Características Técnicas:

Proteção Anticongelante até -39°C

Proteção Antifervura até +133°C

Concentrado AZUL - 70% MEG

TABELA DE PROTEÇÃO		
% Aditivo/% Água	PROTEGE CONTRA	
	Congelamento mín.	Fervura mín.
33 / 67	-18° C [0° F]	112° C [234° F]
50 / 50	-24° C [-11° F]	127° C [261° F]
60 / 40	-32° C [-26° F]	129° C [264° F]
70 / 30	-39° C [-38° F]	133° C [271° F]

Conversões / Intercambios: OE: 570087010; 200087010
MODINE: 61002



Lançamentos

Ampliando nossa linha de produtos, lançamos os itens abaixo para o Mercado de Reposição Nacional

Produto	Canal	Material / EDI	Descrição	Segmento	Código de Barras	Classificação Fiscal	Origem do Material	Embalagem (mm)			Peso Bruto	Qtde Mínima	Aplicação
								C	L	A			
Aditivos de Arrefecimento	MAHLE	QFEC00001-0001012U	QFEC 1 000S	LV/HD	7894766787083	38200000	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	91	72	224,5	1,120kg	1	GM/Chevrolet, VW, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Toyota, Honda, Nissan, JAC, Hyundai
Aditivos de Arrefecimento	MAHLE	QFEC00002-0001012U	QFEC 2 000S	LV/HD	7894766787090	38200000	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	91	72	225	1,120kg	1	GM/Chevrolet, VW, Ford, Fiat (até 2000)
Aditivos de Arrefecimento	MAHLE	QFEC00003-0001012U	QFEC 3 000S	LV/HD	7894766787106	38200000	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	91	72	225	1,120kg	1	Universal