

Ausgabe-Nr.: 02/2009 – Technische Information zum Luftfiltereinsatz LX 791

MAHLE Luftfiltereinsatz LX 791: uneingeschränkt verwendbar

Entsprechend der ursprünglichen OE-Fertigungsvorgaben ist dieser Filter von MAHLE mit einer beidseitig plastifizierten offenen Endscheibe versehen. Dadurch kann er beidseitig verbaut werden. Durch die verwendete Kunststoffendseite mit integrierter Dichtung ist in jedem Falle die erforderliche Dichtheit garantiert.

Der Filter von MAHLE erfüllt nach wie vor die technischen Anforderungen der Erstausrüstung. Er ist daher unverändert in beidseitig offener Ausführung erhältlich und kann weiterhin funktions sicher verbaut werden – sowohl mit der alten als auch mit der neuen Version des Deckels.

In der Erstausrüstung wurde der Filter ab der zweiten Produktionscharge technisch verändert und nun einseitig fest geschlossen.




Bild 1: Luftfiltereinsatz LX 791 – beidseitig geöffnet



Bild 2: Filterinnenansicht mit Deckel – mit montiertem Gehäusedeckel ist der Filter von MAHLE, ebenso einseitig verschlossen wie der Originalfilter.



Bild 3: Alter Gehäusedeckel – mit Zapfen



Bild 4: Neuer Gehäusedeckel – ohne Zapfen